

NVN 6050 (straks NEN 6050) geeft eisen voor een brandveilige manier van werken. Bij de gevel verdwijnt de brander (!). De kwaliteitsorganisatie DAKMERK laat weten dat de Dakmerk-erkenningshouders gaan werken conform deze (voor)norm. Ook VEBIDAK omarmt deze ontwikkeling. Sommige verwerkers maken zich echter zorgen of de fabrikanten er wel klaar voor zijn. Aan de fabrikanten en leveranciers van bitumen dakbanen is derhalve de volgende vraag voorgelegd: "Bij de gevel verdwijnt de brander. Leveranciers van kunststof en rubber dakbedekkingssystemen zijn er klaar voor. Welke oplossing(en) heeft u voor de brandveilige aansluiting van een APP/SBS-dakbedekkingssysteem bij een gevelconstructie?"

De mening van...

Laat de NEN 6050 maar komen

"Wij hebben meer dan 75 jaar ervaring opgedaan in het ontwikkelen van vloeibare afdichtingsmaterialen. Hiertoe behoren lijmen, reparatiepasta's, coatings en verven. Producten, die zonder brander worden aangebracht. Daar waar werd en wordt gesproken over 'Brandveilig detailleren en ontwerpen', werden en worden onze producten al 75 jaar met succes toegepast. Het afgelopen jaar hebben dakbedekkingsbedrijven en de producenten van dakbedekking-materialen de gelegenheid gekregen om indien nodig en gewenst, doeltreffende maatregelen te nemen. Dit is een afslag te ver, waarbij marktpartijen elkaar uitdagen voor de titel 'Slimste jongetje van de klas'. Dit is niet goed, zeker niet voor de eindgebruiker.

NVN 6050 dient meer betrekking te hebben op waar deze norm voor staat: 'Brandveilig detailleren en ontwerpen van bouwwerken'. Al jarenlang worden er kleine en grote projecten, zelfs complete daken inclusief dakdetails, voor opdrachtgevers door onze Erkenningshouders, brandvrij uitgevoerd.

Door de commotie rondom deze norm, heeft er een spontane verschuiving plaatsgevonden van verantwoordelijkheden van de gebouwontwerper, de architect en andere bouwkundige adviseurs naar de uitvoerende markt, dakbedekkingsproducenten en dakbedekkingsbedrijven.



Brandgevaarlijk werk door een fout ontwerp.

Wij hebben de producten in huis waarmee men economisch verantwoord kan ontwerpen en adviseren. Deze nieuwe voornorm heeft op dit moment, gezien alle commotie en onduidelijkheden, haar doel wel enigszins voorbij geschoten. DERBIGUM® heeft de oplossing voor dakbedekkingsbedrijven, die met een 'niet brandveilig ontworpen dakdetail' worden geconfronteerd en conform de norm moeten werken, dan wel zich willen onderscheiden door conform de norm te willen werken en daar een toegevoegde waarde in zien, al jaren in huis. Het koud verlijmen van de dakbanen zelf, het koud verlijmen van dakdetails, opstanden, randen en overlappen van de dakbanen en de zelfklevende onderlagen, zoals omschreven in de NVN 6050, zijn

met onze producten uitvoerbaar. Net zoals bij alle andere bitumen en kunststof dakmaterialen dient er bij applicatie uiteraard met de weersinvloeden rekening te worden gehouden. Dat was vroeger zo en nu nog steeds. Uitvoerbaar is het zeker. De laatste hand wordt gelegd aan een zelfklevende toplaag. Om de DERBIGUM® dakbanen met hete lucht aan te brengen wordt speciaal gereedschap ontwikkeld en op korte termijn geïntroduceerd, waarmee ook niet-zelfklevende rollen brandvrij in het detail kunnen worden aangebracht.

Dus laat de NEN 6050 maar komen. Maar pas de norm toe daar waar ze thuis hoort en begin bij het begin: brandvrij detailleren en ontwerpen."

Robbert Dijk, Derbigum Nederland